



Act>evo 4T 20W-50

Protección Continua 3X

Descripción

El motor de tu Motocicleta corre el riesgo de dañarse todo el tiempo, al arrancar, cuando está en funcionamiento e incluso cuando el motor está apagado.

El Nuevo Castrol Act>evo 4T 20W-50 con Moléculas Actibond™ y tecnología sintética se adhiere al motor y proporciona protección *3X: durante el arranque, mientras el motor está en funcionamiento y cuando el motor está apagado.

Aplicación

Castrol Act>evo 4T 20W-50 es recomendado para uso en motocicletas en las que el fabricante recomienda especificaciones API SL (o anterior) y/o JASO MA2 y MA.

Ventajas

El Nuevo Castrol Act>evo 4T 20W-50 brinda protección 3X*

Castrol Act>evo 4T 20W-50 está formulado con Moléculas Actibond™ que se adhieren firmemente a las partes del motor.

Castrol Act>evo 4T

- Brinda 50%** mejor protección al desgaste en el arranque
- Combate los depósitos y proporciona una limpieza superior del motor durante la marcha
- Provee excelente protección contra la corrosión, incluso cuando el motor está apagado.
- Formulado con Tecnología sintética

*Protección en las tres etapas del recorrido: en el arranque del motor, durante el funcionamiento y cuando el motor está apagado

**vs un aceite de referencia API SL en la prueba de secuencia IVA

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol Act>evo 20W-50
Densidad @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8832
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	165.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	121
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	215

Requisitos de Desempeño Standard

API SL
JASO MA2

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparecen en www.castrol.com . Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperatura

Act>evo 4T 20W-50
30 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com contactus@bp.com