



Vecton Long Drain 15W-40 CK-4/E9

Para alargar la vida útil del aceite

Descripción

Castrol VECTON® Long Drain 15W-40 CK-4/E9 es un aceite sintético parcial avanzado para motores diesel de gran potencia, diseñado específicamente para prolongar la vida útil del aceite. Es adecuado para su uso en motores diesel de 4 tiempos de alta velocidad que utilizan una amplia gama de calidades de combustible. Es compatible con motores diesel equipados con EGR y los últimos sistemas de postratamiento de gases de escape, como DPF, DOC y/o SCR.

Ventajas

Castrol VECTON Long Drain con System Pro Technology™ está específicamente diseñado y probado para intervalos de cambio prolongados de hasta 80.000 millas*. Los productos Castrol Vecton Long Drain ofrecen hasta un 45% más de reserva de rendimiento** que combate la descomposición del aceite y se adapta a temperaturas más altas para prolongar la vida útil del aceite, lo que le da confianza en su intervalo máximo de drenaje.

Todos los productos Castrol VECTON están certificados como neutros en CO2 según la norma internacional PAS2060.

Los camiones modernos utilizan nuevas tecnologías para conseguir un par motor hasta un 30% mayor, pero eso también implica temperaturas y presiones del motor más elevadas. Esto castiga al aceite, acercándolo a la avería y reduciendo su vida útil y su capacidad para prolongar los drenajes. La tecnología System Pro Technology™ de Castrol VECTON Long Drain ha demostrado en pruebas de campo que prolonga los intervalos de cambio de forma segura. Formulada con hasta un 45% de reserva de rendimiento adicional, la tecnología System Pro combate la descomposición del aceite mediante:

1. Lucha contra la oxidación y los depósitos
2. Neutralización de ácidos nocivos
3. Control de la aireación del aceite
4. Se adapta a temperaturas elevadas al tiempo que resiste la pérdida de viscosidad por cizallamiento.

Todo ello se traduce en una mayor vida útil del aceite, lo que le proporciona confianza en su intervalo máximo de cambio.

** en comparación con los requisitos de la industria API y ACEA y en base a las pruebas realizadas en el 81% de la gama Castrol VECTON por volumen basado en 12 meses de ventas hasta marzo de 2017.

Características típicas

Nombre	Método	Unidades	Vecton Long Drain 15W-40 CK-4/E9
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5350
Viscosidad, cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	119
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	142
Ceniza sulfatada	ASTM D874	% peso	1.0
Número Base Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-33
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	200

Declaraciones sobre las prestaciones del producto

ACEA E9
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
Deutz DQC III-10LA
Cumple con Ford WSS-M2C171-
F1 Mack EOS-4.5
Aprobación MB 228,31
RVI RLD-4
Volvo VDS-4.5

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Cuando sea inevitable el almacenamiento en el exterior, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse al sol o a temperaturas bajo cero.

Vecton Long Drain 15W-40 CK-4/E9

30 Abr 2019

Castrol, el logotipo de Castrol y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Castrol Limited, utilizadas bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de impresión. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía o representación, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Los datos facilitados se basan en pruebas estándar realizadas en condiciones de laboratorio y se ofrecen únicamente a título orientativo. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de consultar la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir todas las leyes y normativas aplicables. Las fichas de datos de seguridad están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni BP plc ni sus filiales asumen responsabilidad alguna por daños o lesiones derivados de un uso anómalo del material, de la inobservancia de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información suministrados lo son bajo nuestras condiciones estándar de venta. Si necesita más información, consulte a nuestro representante local.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

www.castrol.com

Página:

2/2